

“
rock solid measurement
”

elbo controlli  **NIKKEN**

СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Мы вкладываем все силы в развитие нашего бизнеса на протяжении более 35 лет: любовь к своему делу заставляет нас разрабатывать инновационные и технологически продвинутые решения.

Одной из составляющих нашей философии является уникальное технологическое решение, для которого используется НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, применяемый в изготовлении конструкции наших устройств для предварительной настройки.

20821 MEDA (MB) - Италия - Via San Giorgio, 21
T. +39 0362 342745 - F. +39 0362 342741
www.elbocontrolli.com - info@elbocontrolli.it



УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

LEGEND:
 - not available
 ● available
 ○ optional

	E236+	E346+	E346V+	SETHY SIX	HATHOR SIX	HATHOR SIX A	E46L	E46LA	E46LTW	E46LTWA	E68B	E68BA	E68L	E68LA
Диапазон измерений (диаметр и высота)	260 mm (D) 360 mm (H)	360 mm (D) 460 mm (H)	360 mm (D) 460 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	320 mm (D) 600 mm (H)	320 mm (D) 600 mm (H)	600 mm (D) 800 mm (H)	600 mm (D) 800 mm (H)	600 mm (D) 800 mm (H)	600mm (D) 800 mm (H)
Основание и колонна из натурального гранита	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сменные шпиндели (ISO40, ISO50, HSK, VDI...)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Индексация шпинделя по оси C	-	-	-	-	-	●	○	●	○	●	-	●	○	●
Автоматический привод шпинделя	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Ручная блокировка вращения шпинделя	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пневматическая радиальная блокировка вращения шпинделя	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Пневматическая индексная блокировка шпинделя с шагом 120°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Фиксация оправок в шпинделе под собственным весом	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система зажима "VACUUM" (пневматическая)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приводная механическая система зажима оправок (необходима установка штрелеля в оправку)	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ELBO CONTROLLI NIKKEN прошивка	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО ELBO CONTROLLI NIKKEN на основе ОС LINUX	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Размер видимой области камеры ELBO CONTROLLI NIKKEN	5 x 5 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	10 x 10 mm	10 x 10 mm	1-я камера 10x10 мм 2-я камера 4 x 4 мм 3-я камера 4 x 4 мм	1-я камера 10x10 мм 2-я камера 4 x 4 мм 3-я камера 4 x 4 мм	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 8 mm	8 x 8 mm
Разрешающая способность камеры ELBO CONTROLLI NIKKEN	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm	1 μm
Максимальное увеличение камеры ELBO CONTROLLI NIKKEN	20 X	25 X	25 X	30 X	30 X	30 X	25 X	25 X	1я камера 26x 2я камера 60x 3я камера 60x	1я камера 26x 2я камера 60x 3я камера 60x	38 X	38 X	30 X	30 X
Система 3 камер ELBO CONTROLLI NIKKEN (проверка режущей кромки)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
Сертифицированные оптические линейки ELBO CONTROLLI NIKKEN (шаг = 1мкм)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Сертифицированные оптические линейки ELBO CONTROLLI NIKKEN GS371 из натурального гранита (шаг = 1мкм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
ПО ELBO CONTROLLI NIKKEN для управления сменой инструмента	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функция визуального контроля инструмента	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сенсорный монитор ELBO CONTROLLI NIKKEN	TFT 7"	TFT 15" вертикальный	TFT 15" вертикальный	TFT 15"	TFT 15"	TFT 15"	TFT 22" HD вертикальный	TFT 22" HD вертикальный	TFT 22" HD вертикальный	TFT 22" HD вертикальный	TFT 15"	TFT 15"	TFT 22" HD вертикальный	TFT 22" HD вертикальный
Принтер печати этикеток	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Точная регулировка осей	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●