

“  
rock solid measurement  
”

elbo controllli  **NIKKEN**

COMPARAISON DE PRODUITS

*Nous sommes de tout cœur dans ce métier depuis plus de 35 ans: la passion pour notre travail nous pousse à développer des solutions originales et technologiquement avancées.*

*Une partie de notre ADN est une conception unique avec l'utilisation d'une structure en **GRANITE NATUREL** dans la création de bancs d e préréglage.*

20821 MEDA (MB) - Italie - Via San Giorgio, 21  
T. +39 0362 342745 - F. +39 0362 342741  
www.elbocontrolli.it - info@elbocontrolli.it



**BANC DE PRÉRÉGLAGE**

LÉGENDE:   
 ■ indisponible   
 ● disponible   
 ○ option

	<b>E236+</b>	<b>E346+</b>	<b>E346V+</b>	<b>SETHY SIX</b>	<b>HATHOR SIX</b>	<b>HATHOR SIX A</b>	<b>E46L</b>	<b>E46LA</b>	<b>E46LTW</b>	<b>E46LTWA</b>	<b>E68B</b>	<b>E68BA</b>	<b>E68L</b>	<b>E68LA</b>
Capacité de mesure (Diamètre et Hauteur)	260 mm (D) 360 mm (H)	360 mm (D) 460 mm (H)	360 mm (D) 460 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	400 mm (D) 600 mm (H)	320 mm (D) 600 mm (H)	320 mm (D) 600 mm (H)	600 mm (D) 800 mm (H)	600 mm (D) 800 mm (H)	600 mm (D) 800 mm (H)	600mm (D) 800 mm (H)
Base et colonne en <b>granite naturel</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Broche interchangeable</b> (ISO40, ISO50, HSK, VDI...)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Corps de broche d'affichage de l'axe C et support de broche	■	■	■	■	■	●	○	●	○	●	■	●	○	●
<b>Rotation automatique</b> de la broche	■	■	■	■	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●
Blocage manuel de la broche	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blocage pneumatique radial de la broche	■	■	■	■	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
Blocage pneumatique de la broche avec 3 pistons à 120°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●	●
Blocage du mandrin par gravité	●	●	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Système de serrage <b>VACUUM</b>	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blocage mécanique motorisé (pour Tirettes en Norme DIN)	■	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Firmware <b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b>	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> logiciel sous LINUX	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> capacité de mesure avec système optique	5 x 5 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	10 x 10 mm	10 x 10 mm	1ère Cam 10x10 mm 2e Cam 4 x 4 mm 3e Cam 4 x 4 mm	1ère Cam 10x10 mm 2e Cam 4 x 4 mm 3e Cam 4 x 4 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 8 mm	8 x 8 mm
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> résolution du système optique	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> zoom du système optique	20 X	25 X	25 X	30 X	30 X	30 X	25 X	25 X	1ère Cam 26X 2e Cam 60X 3e Cam 60X	1ère Cam 26X 2e Cam 60X 3e Cam 60X	38 X	38 X	30 X	30 X
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> système 3 caméras (inspection outils)	■	■	■	■	■	■	■	■	●	●	■	■	■	■
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> règle optique certifiée (résolution d'axe= 1µm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN GS371</b> règle optique en granite naturel certifié <b>GS371</b> (résolution d'axe=1µm)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●	●
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> logiciel de gestion d'outi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fonction Inspection d'outil	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> écran tactile	TFT 7"	TFT 15" vertical	TFT 15" vertical	TFT 15"	TFT 15"	TFT 15"	TFT 22" HD vertical	TFT 22" HD vertical	TFT 22" HD vertical	TFT 22" HD vertical	TFT 15"	TFT 15"	TFT 22" HD vertical	TFT 22" HD vertical
Imprimante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ajustement précis des axes	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* Ces informations sont reliées aux bancs de pré réglages standards