

“  
rock solid measurement  
”

elbo controllli  NIKKEN

## ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

*35 yılı aşkın bir süredir tüm kalbimizle bu işin içerisindeyiz: işimize duyduğumuz tutku, bizi özgün ve teknolojik olarak gelişmiş çözümler geliştirmeye itiyor.*

*DNA'mızın bir parçası DOĞAL GRANİT'in, takım ön ayar makinamızda kullanılması, makinanın benzersiz bir tasarım ve güce sahip olmasını sağlar.*

20821 MEDA (MB) - İtalya - Via San Giorgio, 21  
T. +39 0362 342745 - F. +39 0362 342741  
www.elbocontrolli.it - info@elbocontrolli.it



TAKIM ÖN AYARLAYICI

KITABE:   
 - yok   
 ● mevcut   
 ○ isteğe bağlı

	E236+	E346+	E346V+	SETHY SIX	HATHOR SIX	HATHOR SIX A	E46L	E46LA	E46LTW	E46LTWA	E68B	E68BA	E68L	E68LA
Ölçüm aralığı (Çap ve Yükseklik)	260 mm (Ç) 360 mm (Y)	360 mm (Ç) 460 mm (Y)	360 mm (Ç) 460 mm (Y)	400 mm (Ç) 600 mm (Y)	400 mm (Ç) 600 mm (Y)	400 mm (Ç) 600 mm (Y)	400 mm (Ç) 600 mm (Y)	400 mm (Ç) 600 mm (Y)	320 mm (Ç) 600 mm (Y)	320 mm (Ç) 600 mm (Y)	600 mm (Ç) 800 mm (Y)	600 mm (Ç) 800 mm (Y)	600 mm (Ç) 800 mm (Y)	600mm (Ç) 800 mm (Y)
<b>Doğal granit</b> taban ve kolon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Değiştirilebilir iş mili</b> (ISO40, ISO50, HSK, poligon konik...)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C Eksen, iş mili ve iş mili kovanında	-	-	-	-	-	●	○	●	○	●	-	●	○	●
<b>Oto Fokus ( Otomatik Ölçme)</b>	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Manuel mil dönüş freni	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pnömatik hareket eden radyal iş mili dönüş freni	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
120°de 3 piston ile iş mili dönüşünün pnömatik frenlemesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Takım tutucu yerçekimi ile bağlama	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vakum</b> sıkma Sistemi	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorlu mekanik takım tutucu sıkma (DIN normundaki tüm pull studlara uygun)	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> ürün yazılımı	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINUX platformunda <b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> yazılımı	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> kamera sistemi ölçüm aralığı	5 x 5 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	6,4 x 6,4 mm	10 x 10 mm	10 x 10 mm	1. Kam 10x10 mm 2. Kam 4 x 4 mm 3. Kam 4 x 4 mm	1. Kam 10x10 mm 2. Kam 4 x 4 mm 3. Kam 4 x 4 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 8 mm	8 x 8 mm
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> kamera sistemi çözünürlüğü	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> kamera sistemi büyütme	20 X	25 X	25 X	30 X	30 X	30 X	25 X	25 X	1. Kam 25X 2. Kam 63X 3. Kam 63X	1. Kam 25X 2. Kam 63X 3. Kam 63X	38 X	38 X	30 X	30 X
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> üçlü kamera sistemi (keskin kenar inceleme)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> sertifikalı cam cetvel (eksen çözünürlüğü = 1µm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN GS371</b> sertifikalı doğal granit cam cetvel (eksen çözünürlüğü = 1µm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> takım yöneticisi yazılımı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Takım kontrol fonksiyonu	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ELBO CONTROLLI NIKKEN</b> dokunmatik ekranlı monitör	TFT 7"	TFT 15" dikey	TFT 15" dikey	TFT 15"	TFT 15"	TFT 15"	TFT 22" HD dikey	TFT 22" HD dikey	TFT 22" HD dikey	TFT 22" HD dikey	TFT 15"	TFT 15"	TFT 22" HD dikey	TFT 22" HD dikey
Etiket yazıcısı	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eksenlerin hassas ayarı	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●